










Recommended P.C.B Layout

MATERIAL

Insulator : 30% Glass fiber PBT UL94V–0
Contact Pin : Brass
Plating: Gold Plated

SPECIFICATION

Current Rate : 3 AMP
Insulation Resistance : 5000MΩMin. at DC 500V
Contact Resistance : 20mΩMax. at DC 100mA
Dielectric Voltage : AC 500V for one minute
Operation Temperature : −40°C to + 105°C


POLES	DIM E	POLES	DIM E
		26	63.50
2	2.54	27	66.04
3	5.08	28	68.58
4	7.62	29	71.12
5	10.16	30	73.66
6	12.70	31	76.20
7	15.24	32	78.74
8	17.78	33	81.28
9	20.32	34	83.82
10	22.86	35	86.36
11	25.40	36	88.90
12	27.94	37	91.44
13	30.48	38	93.98
14	33.02	39	96.52
15	35.56	40	99.06
16	38.10	41	101.60
17	40.64	42	104.14
18	43.18	43	106.68
19	45.72	44	109.22
20	48.26	45	111.76
21	50.80	46	114.30
22	53.34	47	116.84
23	55.88	48	119.38
24	58.42	49	121.92
25	60.96	50	124.46

RoHS Compliant

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES
煜倫股份有限公司
www.morethanall.com

DRAWING BY CY	
CHECKED BY GENIUS	
UNIT / mm	SCALE 1 : 1
DATE	
SIZE A4	PPOJECTION

TOLERANCES ARE
X. ±
.X ± 0.30
.XX ± 0.20
.XXX ±
ANG ±



ORDER INFORMATION

H-D-2Xxx-LF
SERIES
2X02:04WAY
2X50:100WAY
LEADFREE
DIP 180°

DESCRIPTION: PIN HEADER 2.54*2.54mm STRAIGHT TYPE, DUAL ROWS